



E.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Каталог 2023 - 2024



САДЪРЖАНИЕ

МОДУЛНО ОБОРУДВАНЕ

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.....	1
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.60.....	3
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.100.....	5
Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.....	5
Модулен индустриален автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.....	8
Акcesoари за модулни автоматични прекъсвачи stand.4.5 и pro (B, C, D).....	9
Акcesoари за модулни автоматични прекъсвачи stand 6.0.....	9
Акcesoари за модулни издустриални автоматични прекъсвачи e.industrial.mcb.....	10
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.stand тип AC (електронна).....	10
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro тип AC (електромеханична).....	11
Дефектнотокова защита ДТЗ e.rccb.pro тип A (електромеханична).....	11
Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb тип AC (електромеханична).....	12
Комбинирана дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.stand тип AC (електронна).....	12
Комбинирана дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.elcb.stand тип AC (електронна).....	13
Комбинирана дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.rcbo.pro тип A (електронна).....	13
Комбинирана дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове с разделени On/Off лостове e.elcb.pro тип AC (електромеханична).....	14
Комбинирана дефектнотокова защита ДТЗ със защита от свръхтокове e.industrial.elcb тип AC (електромеханична).....	14
Керамични предпазители e.fuse.....	15
Държачи за керамични предпазители за DIN шина e.fuse.....	15
Товарови прекъсвачи.is.pro двупозиционен (I-O).....	15
Товарови прекъсвачи is3.pro трипозиционен (I-O-II).....	16
Модулни контактори за DIN шина e.mc.....	16
Акcesoари за модулни контактори.....	16
Контакти за DIN шина e.profesional, e.standart.....	16
Индикатори за DIN шина.....	17
Бутони за DIN шина.....	17
Захранване за DIN шина.....	17
Мощностни автоматични прекъсвачи e.industrial.ukm.S.....	18
Допълнително оборудване за мощностни автоматични прекъсвачи e.industrial.ukm.S.....	19
Контактори e.pro.....	19
Допълнително оборудване за контактори e.industrial.....	21
Електромагнитни пускатели e.industrial, IP55.....	22
Моторна защита e.mp.pro.....	22
Междинни релета e.control.p.....	23
Разпределителни блокове за DIN шина e.sn.pro.....	23
Нулеви шини от CBS и PRO сериите за монтаж на DIN шина.....	24
Нулеви шини изолирани за монтаж на DIN шина e.bsi.pro.1.....	24
Нулеви шини изолирани за универсален монтаж e.bsi.pro.2.....	24
DIN шини.....	24
Кабелни превръзки.....	24
Щуцери IP54.....	24
Термосвиваем шлаух/ Термошлаух termo.stand.set.....	24
Пластмасови и бакелитни фасунги.....	25
Керамичен фасунг.....	25
Релета за контрол на напрежение e.control.v.....	26
Релета за време / Таймери.....	26
Релета за контрол на температура e.control.h.....	26

Модулни автоматични прекъсвачи

Предназначен за защита на електрически мрежи и устройства с номинално напрежение 230/400 V, 50 Hz срещу свръхток и късо съединение, както и рядко превключване на електрическата мрежа. Модулните прекъсвачи намират приложение в жилищното строителство.

Модулни автоматични прекъсвачи e.mcb.stand.45

	Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, I _{cn} , kA	Номинален ток I _n , A	Артикул								
	e.mcb.stand.45.1.B1	1	B	4,5	1	s001001								
	e.mcb.stand.45.1.B2				2	s001002								
	e.mcb.stand.45.1.B3				3	s001003								
	e.mcb.stand.45.1.B4				4	s001004								
	e.mcb.stand.45.1.B5				5	s001005								
	e.mcb.stand.45.1.B6				6	s001006								
	e.mcb.stand.45.1.B10				10	s001007								
	e.mcb.stand.45.1.B16				16	s001008								
	e.mcb.stand.45.1.B20				20	s001009								
	e.mcb.stand.45.1.B25				25	s001010								
	e.mcb.stand.45.1.B32				32	s001011								
	e.mcb.stand.45.1.B40				40	s001012								
	e.mcb.stand.45.1.B50				50	s001013								
	e.mcb.stand.45.1.B63				63	s001014								
	e.mcb.stand.45.2.B6	2			B	4,5	6	s001015						
	e.mcb.stand.45.2.B10						10	s001016						
	e.mcb.stand.45.2.B16						16	s001017						
	e.mcb.stand.45.2.B20						20	s001018						
	e.mcb.stand.45.2.B25						25	s001019						
	e.mcb.stand.45.2.B32						32	s001020						
	e.mcb.stand.45.2.B40						40	s001021						
	e.mcb.stand.45.2.B50						50	s001022						
	e.mcb.stand.45.2.B63						63	s001023						
							e.mcb.stand.45.3.B6	3	B	4,5	6	s001024		
e.mcb.stand.45.3.B10		10					s001025							
e.mcb.stand.45.3.B16		16					s001026							
e.mcb.stand.45.3.B20		20					s001027							
e.mcb.stand.45.3.B25		25					s001028							
e.mcb.stand.45.3.B32		32					s001029							
e.mcb.stand.45.3.B40		40					s001030							
e.mcb.stand.45.3.B50		50					s001031							
e.mcb.stand.45.3.B63		63					s001032							
		e.mcb.stand.45.4.B16					4				B	4,5	16	s001034
	e.mcb.stand.45.1.C1	1					C						1	s002001
	e.mcb.stand.45.1.C2												2	s002002
	e.mcb.stand.45.1.C3												3	s002003
	e.mcb.stand.45.1.C4												4	s002004
	e.mcb.stand.45.1.C5												5	s002005
	e.mcb.stand.45.1.C6												6	s002006
	e.mcb.stand.45.1.C10												10	s002007
	e.mcb.stand.45.1.C16												16	s002008
	e.mcb.stand.45.1.C20												20	s002009
	e.mcb.stand.45.1.C25												25	s002010
	e.mcb.stand.45.1.C32		32	s002011										



Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, Icn, kA	Номинален ток current In, A	Артикул	
e.mcb.stand.45.1.C40	1	C	4,5	40	s002012	
e.mcb.stand.45.1.C50				50	s002013	
e.mcb.stand.45.1.C63				63	s002014	
e.mcb.stand.45.2.C1	2			1	s002054	
e.mcb.stand.45.2.C2				2	s002041	
e.mcb.stand.45.2.C3				3	s002042	
e.mcb.stand.45.2.C4				4	s002043	
e.mcb.stand.45.2.C5				5	s002055	
e.mcb.stand.45.2.C6				6	s002015	
e.mcb.stand.45.2.C8				8	s002044	
e.mcb.stand.45.2.C10				10	s002016	
e.mcb.stand.45.2.C16				16	s002017	
e.mcb.stand.45.2.C20				20	s002018	
e.mcb.stand.45.2.C25				25	s002019	
e.mcb.stand.45.2.C32				32	s002020	
e.mcb.stand.45.2.C40				40	s002021	
e.mcb.stand.45.2.C50				50	s002022	
e.mcb.stand.45.2.C63				63	s002023	
e.mcb.stand.45.3.C1	3			1	s002024	
e.mcb.stand.45.3.C2				2	s002025	
e.mcb.stand.45.3.C3				3	s002026	
e.mcb.stand.45.3.C4				4	s002027	
e.mcb.stand.45.3.C5				5	s002028	
e.mcb.stand.45.3.C6				6	s002029	
e.mcb.stand.45.3.C8				8	s002045	
e.mcb.stand.45.3.C10				10	s002030	
e.mcb.stand.45.3.C16				16	s002031	
e.mcb.stand.45.3.C20				20	s002032	
e.mcb.stand.45.3.C25				25	s002033	
e.mcb.stand.45.3.C32				32	s002034	
e.mcb.stand.45.3.C40				40	s002035	
e.mcb.stand.45.3.C50				50	s002036	
e.mcb.stand.45.3.C63				63	s002037	
e.mcb.stand.45.4.C10	4			C	10	s002046
e.mcb.stand.45.4.C16					16	s002047
e.mcb.stand.45.4.C20					20	s002048
e.mcb.stand.45.4.C25					25	s002049
e.mcb.stand.45.4.C32					32	s002050
e.mcb.stand.45.4.C40					40	s002051
e.mcb.stand.45.4.C50					50	s002052
e.mcb.stand.45.4.C63					63	s002053

Модулни автоматични прекъсвачи e.mcb.stand.60

	Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, Icn, kA	Номинален ток In, A	Артикул
	e.mcb.stand.60.1.B1	1	B	6	1	s001101
	e.mcb.stand.60.1.B2				2	s001102
	e.mcb.stand.60.1.B3				3	s001103
	e.mcb.stand.60.1.B4				4	s001104
	e.mcb.stand.60.1.B5				5	s001105
	e.mcb.stand.60.1.B6				6	s001106
	e.mcb.stand.60.1.B10				10	s001107
	e.mcb.stand.60.1.B16				16	s001108
	e.mcb.stand.60.1.B20				20	s001109
	e.mcb.stand.60.1.B25				25	s001110
	e.mcb.stand.60.1.B32				32	s001111
	e.mcb.stand.60.1.B40				40	s001112
	e.mcb.stand.60.1.B50				50	s001113
	e.mcb.stand.60.1.B63				63	s001114
	e.mcb.stand.60.2.B 2	2			2	s001133
	e.mcb.stand.60.2.B6				6	s001115
	e.mcb.stand.60.2.B10				10	s001116
	e.mcb.stand.60.2.B16				16	s001117
	e.mcb.stand.60.2.B20				20	s001118
	e.mcb.stand.60.2.B25				25	s001119
	e.mcb.stand.60.2.B32				32	s001120
	e.mcb.stand.60.2.B40				40	s001121
	e.mcb.stand.60.2.B50				50	s001122
	e.mcb.stand.60.2.B63				63	s001123
	e.mcb.stand.60.3.B.6	3			6	s001124
	e.mcb.stand.60.3.B.10				10	s001125
	e.mcb.stand.60.3.B.16				16	s001126
	e.mcb.tand.60.3.B.20				20	s001127
	e.mcb.stand.60.3.B.25				25	s001128
	e.mcb.stand.60.3.B.32				32	s001129
	e.mcb.tand.60.3.B.40				40	s001130
	e.mcb.tand.60.3.B.50				50	s001131
	e.mcb.stand.60.3.B.63				63	s001132
			e.mcb.stand.60.1.C1		1	C
e.mcb.stand.60.1.C2		2	s002102			
e.mcb.stand.60.1.C3		3	s002103			
e.mcb.stand.60.1.C4		4	s002104			
e.mcb.stand.60.1.C5		5	s002105			
e.mcb.stand.60.1.C6		6	s002106			
e.mcb.stand.60.1.C 8		8	s002156			
e.mcb.stand.60.1.C10		10	s002107			
e.mcb.stand.60.1.C13		13	s002157			
e.mcb.stand.60.1.C16		16	s002108			
e.mcb.stand.60.1.C20		20	s002109			
e.mcb.stand.60.1.C25		25	s002110			
e.mcb.stand.60.1.C32		32	s002111			
e.mcb.stand.60.1.C35		35	s002161			



Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, I _{cn} , kA	Номинален ток I _n , A	Артикул
e.mcb.stand.60.1.C40	1			40	s002112
e.mcb.stand.60.1.C45				45	s002162
e.mcb.stand.60.1.C50				50	s002113
e.mcb.stand.60.1.C63				63	s002114
e.mcb.stand.60.2.C1	2			1	s002154
e.mcb.stand.60.2.C2				2	s002141
e.mcb.stand.60.2.C3				3	s002142
e.mcb.stand.60.2.C4				4	s002143
e.mcb.stand.60.2.C5				5	s002155
e.mcb.stand.60.2.C6				6	s002115
e.mcb.stand.60.2.C8				8	s002144
e.mcb.stand.60.2.C10				10	s002116
e.mcb.stand.60.2.C13				13	s002158
e.mcb.stand.60.2.C16				16	s002117
e.mcb.stand.60.2.C20				20	s002118
e.mcb.stand.60.2.C25				25	s002119
e.mcb.stand.60.2.C32				32	s002120
e.mcb.stand.60.2.C40				40	s002121
e.mcb.stand.60.2.C50				50	s002122
e.mcb.stand.60.2.C63				63	s002123
e.mcb.stand.60.3.C1	3	C	6	1	s002124
e.mcb.stand.60.3.C2				2	s002125
e.mcb.stand.60.3.C3				3	s002126
e.mcb.stand.60.3.C4				4	s002127
e.mcb.stand.60.3.C5				5	s002128
e.mcb.stand.60.3.C6				6	s002129
e.mcb.stand.60.3.C8				8	s002145
e.mcb.stand.60.3.C10				10	s002130
e.mcb.stand.60.3.C13				13	s002159
e.mcb.stand.60.3.C16				16	s002131
e.mcb.stand.60.3.C20				20	s002132
e.mcb.stand.60.3.C25				25	s002133
e.mcb.stand.60.3.C28				28	s002163
e.mcb.stand.60.3.C32				32	s002134
e.mcb.stand.60.3.C36				36	s002164
e.mcb.stand.60.3.C40				40	s002135
e.mcb.stand.60.3.C45				45	s002165
e.mcb.stand.60.3.C50				50	s002136
e.mcb.stand.60.3.C55				55	s002166
e.mcb.stand.60.3.C60				60	s002167
e.mcb.stand.60.3.C63				63	s002137
e.mcb.stand.60.4.C6	4			6	s002160
e.mcb.stand.60.4.C10				10	s002146
e.mcb.stand.60.4.C16				16	s002147
e.mcb.stand.60.4.C20				20	s002148
e.mcb.stand.60.4.C25				25	s002149
e.mcb.stand.60.4.C32				32	s002150
e.mcb.stand.60.4.C40				40	s002151
e.mcb.stand.60.4.C50				50	s002152
e.mcb.stand.60.4.C63				63	s002153

Модулни автоматични прекъсвачи e.mcb.stand.100



Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, I _{cn} , kA	Номинален ток I _n , A	Артикул
e.mcb.stand.100.1.C63	1	C	10	63	s002204
e.mcb.stand.100.1.C80				80	s002205
e.mcb.stand.100.1.C100				100	s002206
e.mcb.stand.100.1.C125				125	s002207
e.mcb.stand.100.2.C63	2			63	s002208
e.mcb.stand.100.2.C80				80	s002209
e.mcb.stand.100.2.C100				100	s002210
e.mcb.stand.100.2.C125				125	s002211
e.mcb.stand.100.3.C63	3			63	s002212
e.mcb.stand.100.3.C70				70	s002201
e.mcb.stand.100.3.C75				75	s002202
e.mcb.stand.100.3.C80				80	s002213
e.mcb.stand.100.3.C83				83	s002203
e.mcb.stand.100.3.C100				100	s002214
e.mcb.stand.100.3.C125				125	s002215
e.mcb.stand.100.4.C63	4			63	s002216
e.mcb.stand.100.4.C80				80	s002217
e.mcb.stand.100.4.C100				100	s002218
e.mcb.stand.100.4.C125				125	s002219
e.mcb.stand.100.1.D63	1	D		63	s026011
e.mcb.stand.100.1.D80				80	s026012
e.mcb.stand.100.1.D100				100	s026013
e.mcb.stand.100.1.D125				125	s026014
e.mcb.stand.100.3.D63	3			63	s026001
e.mcb.stand.100.3.D80				80	s026002
e.mcb.stand.100.3.D100				100	s026003
e.mcb.stand.100.3.D125				125	s026004

Модулни автоматични прекъсвачи e.mcb.pro

Предназначен за защита на електрически мрежи и устройства с номинално напрежение 230/400 V, 50 Hz срещу свръхток и късо съединение, както и рядко превключване на електрическата мрежа.



Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, I _{cn} , kA	Номинален ток I _n , A	Артикул
e.mcb.pro.60.1.B1 new	1	B	6	1	p041001
e.mcb.pro.60.1.B2 new				2	p041002
e.mcb.pro.60.1.B3 new				3	p041003
e.mcb.pro.60.1.B4 new				4	p041004
e.mcb.pro.60.1.B5 new				5	p041005
e.mcb.pro.60.1.B6 new				6	p041006
e.mcb.pro.60.1.B10 new				10	p041007
e.mcb.pro.60.1.B16 new				16	p041008
e.mcb.pro.60.1.B20 new				20	p041009
e.mcb.pro.60.1.B25 new				25	p041010
e.mcb.pro.60.1.B32 new				32	p041011
e.mcb.pro.60.1.B40 new				40	p041012
e.mcb.pro.60.1.B50 new				50	p041013
e.mcb.pro.60.1.B63 new				63	p041014

	Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, Icn, kA	Номинален ток In, A	Артикул
	e.mcb.pro.60.2.B6 new	2	B	6	6	p041015
	e.mcb.pro.60.2.B10 new				10	p041016
	e.mcb.pro.60.2.B16 new				16	p041017
	e.mcb.pro.60.2.B20 new				20	p041018
	e.mcb.pro.60.2.B25 new				25	p041019
	e.mcb.pro.60.2.B32 new				32	p041020
	e.mcb.pro.60.2.B40 new				40	p041021
	e.mcb.pro.60.2.B50 new				50	p041022
	e.mcb.pro.60.2.B63 new				63	p041023
	e.mcb.pro.60.3.B 1 new	3	B	6	1	p041036
	e.mcb.pro.60.3.B 4 new				4	p041038
	e.mcb.pro.60.3.B6 new				6	p041024
	e.mcb.pro.60.3.B10 new				10	p041025
	e.mcb.pro.60.3.B16 new				16	p041026
	e.mcb.pro.60.3.B20 new				20	p041027
	e.mcb.pro.60.3.B25 new				25	p041028
	e.mcb.pro.60.3.B32 new				32	p041029
	e.mcb.pro.60.3.B40 new				40	p041030
	e.mcb.pro.60.3.B50 new				50	p041031
	e.mcb.pro.60.3.B63 new				63	p041032
	e.mcb.pro.60.1.C1 new	1	C	6	1	p042001
	e.mcb.pro.60.1.C2 new				2	p042002
	e.mcb.pro.60.1.C3 new				3	p042003
	e.mcb.pro.60.1.C4 new				4	p042004
	e.mcb.pro.60.1.C5 new				5	p042005
	e.mcb.pro.60.1.C6 new				6	p042006
	e.mcb.pro.60.1.C10 new				10	p042007
	e.mcb.pro.60.1.C16 new				16	p042008
	e.mcb.pro.60.1.C20 new				20	p042009
	e.mcb.pro.60.1.C25 new				25	p042010
	e.mcb.pro.60.1.C32 new				32	p042011
	e.mcb.pro.60.1.C40 new				40	p042012
	e.mcb.pro.60.1.C50 new				50	p042013
	e.mcb.pro.60.1.C63 new				63	p042014
	e.mcb.pro.60.2.C6 new	2	C	6	6	p042015
	e.mcb.pro.60.2.C10 new				10	p042016
	e.mcb.pro.60.2.C16 new				16	p042017
	e.mcb.pro.60.2.C20 new				20	p042018
	e.mcb.pro.60.2.C25 new				25	p042019
	e.mcb.pro.60.2.C32 new				32	p042020
	e.mcb.pro.60.2.C40 new				40	p042021
	e.mcb.pro.60.2.C50 new				50	p042022
	e.mcb.pro.60.2.C63 new				63	p042023
					e.mcb.pro.60.3.C1 new	3
e.mcb.pro.60.3.C2 new		2	p042025			
e.mcb.pro.60.3.C3 new		3	p042026			
e.mcb.pro.60.3.C4 new		4	p042027			
e.mcb.pro.60.3.C5 new		5	p042028			
e.mcb.pro.60.3.C6 new		6	p042029			

	Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, Icn, kA	Номинален ток In, A	Артикул
	e.mcb.pro.60.3.C10 new	3	C	6	10	p042030
	e.mcb.pro.60.3.C16 new				16	p042031
	e.mcb.pro.60.3.C20 new				20	p042032
	e.mcb.pro.60.3.C25 new				25	p042033
	e.mcb.pro.60.3.C32 new				32	p042034
	e.mcb.pro.60.3.C40 new				40	p042035
	e.mcb.pro.60.3.C50 new				50	p042036
	e.mcb.pro.60.3.C63 new				63	p042037
	e.mcb.pro.60.1.D.1	1	D		1	p0710001
	e.mcb.pro.60.1.D.2				2	p0710002
	e.mcb.pro.60.1.D.3				3	p0710003
	e.mcb.pro.60.1.D.4				4	p0710004
	e.mcb.pro.60.1.D.5				5	p0710005
	e.mcb.pro.60.1.D.6				6	p0710006
	e.mcb.pro.60.1.D.10				10	p0710007
	e.mcb.pro.60.1.D.16				16	p0710008
	e.mcb.pro.60.1.D.25				25	p0710009
	e.mcb.pro.60.1.D 32 new				32	p0710020
	e.mcb.pro.60.1.D 40 new				40	p0710021
	e.mcb.pro.60.1.D 50 new				50	p0710022
	e.mcb.pro.60.1.D 63 new				63	p0710023
	e.mcb.pro.60.3.D.2	3			2	p0710010
	e.mcb.pro.60.3.D.6				6	p0710019
	e.mcb.pro.60.3.D.10				10	p0710011
	e.mcb.pro.60.3.D.16			16	p0710012	
	e.mcb.pro.60.3.D.20			20	p0710013	
	e.mcb.pro.60.3.D.25			25	p0710014	
	e.mcb.pro.60.3.D.32			32	p0710015	
	e.mcb.pro.60.3.D.40			40	p0710016	
	e.mcb.pro.60.3.D.50			50	p0710017	
	e.mcb.pro.60.3.D.63			63	p0710018	
	e.mcb.pro.60.1.K63 new	1	K	63	p0430001	
	e.mcb.pro.60.1.K80 new			80	p0430002	
	e.mcb.pro.60.1.K100 new			100	p0430003	
	e.mcb.pro.60.1.K125 new			125	p0430004	
		e.mcb.pro.60.3.K 63 new		3	63	p0430005
		e.mcb.pro.60.3.K 80 new			80	p0430006
e.mcb.pro.60.3.K 100 new		100			p0430007	
e.mcb.pro.60.3.K 125 new		125			p0430008	



Модулни автоматични прекъсвачи e.industrial.mcb

Проектиран за защита на електрически мрежи и устройства с номинално напрежение 230/400 V, 50 Hz срещу свръхток и късо съединение, както и рядко превключване на електрическата мрежа.

Модулните индустриални прекъсвачи намират приложение в промишленото строителство.



Име	Брой полюси	Вид крива	Изключвателна възможност, I _{cn} , kA	Номинален ток I _n , A	Артикул		
e.industrial.mcb.100.1.C6	1	C	10	6	i0180001		
e.industrial.mcb.100.1.C10				10	i0180002		
e.industrial.mcb.100.1.C16				16	i0180003		
e.industrial.mcb.100.1.C20				20	i0180004		
e.industrial.mcb.100.1.C25				25	i0180005		
e.industrial.mcb.100.1.C32				32	i0180006		
e.industrial.mcb.100.1.C40				40	i0180007		
e.industrial.mcb.100.1.C50				50	i0180008		
e.industrial.mcb.100.1.C63				63	i0180009		
e.industrial.mcb.100.2.C6	2	C		6	i0180010		
e.industrial.mcb.100.2.C10				10	i0180011		
e.industrial.mcb.100.2.C16				16	i0180012		
e.industrial.mcb.100.2.C20				20	i0180013		
e.industrial.mcb.100.2.C25				25	i0180014		
e.industrial.mcb.100.2.C32				32	i0180015		
e.industrial.mcb.100.2.C40				40	i0180016		
e.industrial.mcb.100.2.C50				50	i0180017		
e.industrial.mcb.100.2.C63				63	i0180018		
e.industrial.mcb.100.3.C6	3			C	6	i0180019	
e.industrial.mcb.100.3.C10					10	i0180020	
e.industrial.mcb.100.3.C16					16	i0180021	
e.industrial.mcb.100.3.C20					20	i0180022	
e.industrial.mcb.100.3.C25					25	i0180023	
e.industrial.mcb.100.3.C32					32	i0180024	
e.industrial.mcb.100.3.C40					40	i0180025	
e.industrial.mcb.100.3.C50					50	i0180026	
e.industrial.mcb.100.3.C63					63	i0180027	
e.industrial.mcb.100.4.C6	4				C	6	i0180028
e.industrial.mcb.100.4.C10						10	i0180029
e.industrial.mcb.100.4.C16						16	i0180030
e.industrial.mcb.100.4.C20						20	i0180031
e.industrial.mcb.100.4.C25						25	i0180032
e.industrial.mcb.100.4.C32						32	i0180033
e.industrial.mcb.100.4.C40						40	i0180034
e.industrial.mcb.100.4.C50						50	i0180035
e.industrial.mcb.100.4.C63						63	i0180036
e.industrial.mcb.100.3.D6	3		D			6	i0200001
e.industrial.mcb.100.3.D10						10	i0200002
e.industrial.mcb.100.3.D16						16	i0200003
e.industrial.mcb.100.3.D20						20	i0200004
e.industrial.mcb.100.3.D25						25	i0200005
e.industrial.mcb.100.3.D32						32	i0200006
e.industrial.mcb.100.3.D40						40	i0200007
e.industrial.mcb.100.3.D50						50	i0200008
e.industrial.mcb.100.3.D63						63	i0200009

Акcesoари за модулни автоматични прекъсвачи stand.45 и pro (B, C, D)

Допълнителни контакти

Предназначен за индикация на състоянието на контактите в автоматични прекъсвачи e.mcb.stand и e.mcb.pro във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток на управляващо напрежение, A				Артикул
	AC 415 V	AC ≤ 240 V	DC 125 V	DC ≤ 48 V	
e.mcb.aux	3	6	1	2	p042100

Контакт за сигнализация (Аварийен)

Предназначен да показва аварийната работа на автоматични прекъсвачи e.mcb.stand и e.mcb.pro във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток на управляващо напрежение, A				Артикул
	AC 415 V	AC ≤ 240 V	DC 125 V	DC ≤ 48 V	
e.mcb.alt	3	6	1	2	p042101

Независим превключвател

Предназначен за дистанционно превключване на прекъсвачи e.mcb.stand.45 и e.mcb.pro.



Име	Номинално управляващо напрежение, V		Артикул
	AC	DC	
e.mcb.sht	110-415	110-130	p042103

Изключвател при ниско напрежение

Предназначен да изключва прекъсвачи e.mcb.stand.45 и e.mcb.pro, когато мрежовото напрежение падне под 0,7 U номинално.



Име	Номинално управляващо напрежение, V	Артикул
	АС	
e.mcb.uvt	80-160	p042104

Акcesoари за модулни автоматични прекъсвачи stand.60

Допълнителен контакт

Допълнителен контакт

Предназначен за индикация на състоянието на автоматични контакторни групи e.mcb.stand.60 съединители във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток на управляващо напрежение, A					Артикул
	AC 415 V	AC ≤ 240 V	DC 125 V	DC ≤ 48 V	DC ≤ 24 V	
e.mcb.sdand.60.aux	3	6	1	2	6	s1042100

Контакт за сигнализация (Аварийен)

Предназначен за индикация на аварийна работа на автоматични прекъсвачи e.mcb.stand и e.mcb.pro във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток на управляващо напрежение, A					Артикул
	AC 415 V	AC ≤ 240 V	DC 125 V	DC ≤ 48 V	DC ≤ 24 V	
e.mcb.sdand.60.alt	3	6	1	2	6	s1042101

Изключвател при ниско напрежение

Предназначен за дистанционно изключване на автоматични прекъсвачи от серията e.mcb.stand.45 и e.mcb.pro.



Име	Номинално управляващо напрежение, V		Артикул
	AC	DC	
e.mcb.stand.60.sht	100-415	110-130	s1042103

Изключвател при ниско напрежение

Изключвател при ниско напрежение

Предназначен да задейства прекъсвачи от серията e.mcb.stand.45 и e.mcb.pro, когато мрежовото напрежение падне под 0,7 U номинално.



Име	Номинално управляващо напрежение, V	Артикул
	АС	
e.mcb.stand.60.uvt	161 +-5%	s1042104

Акcesoари за модулни автоматични прекъсвачи**e.industrial.mcb****Допълнителни контакти**

Предназначен за индикация на състоянието на група контакти в устройства e.industrial.mcb.100 и e.industrial.elcb във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток на управляващо напрежение, A		Артикул
	AC 230 V	DC 110 V	
e.industrial.acs.znh.20	3	0,5	i0240001

Шунт


Предназначен за дистанционно изключване на устройства e.industrial.mcb.100 и e.industrial.elcb.



Име	Контролно напрежение		Артикул
	AC	DC	
e.industrial.acs.za.230	110-415 V	110-230 V	i0250001
e.industrial.acs.za.24	12-110 V	12-24 V	i0250002

Изключвател при ниско напрежение за e.industrial.acs.zu

Предназначен за изключване на устройства e.industrial.mcb.100 и e.industrial.elcb, когато мрежовото напрежение падне под 0,8 U номинално.



Име	Номинално работно напрежение, Un, AC	Артикул
e.industrial.acs.zu.230	230 V	i0260001
e.industrial.acs.zu.400	400 V	i0260002

Автоматични прекъсвачи за остатъчен ток e.rccb.stand**Тип AC (електронен)**

Предназначен за защита срещу токов удар в случай на директен или индиректен контакт с проводящи части на електрически инсталации (електрически устройства).

Прекъсвачите за остатъчен ток от тип AC реагират синусоидално до различни диференциални токове на утечка.

Номинална изключвателна способност 6 kA.



Име	Брой фази/ полюса	Номинален ток In, A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Артикул
e.rccb.stand.2.16.10	2	16	10	s034006
e.rccb.stand.2.16.30			30	s034011
e.rccb.stand.2.25.10		25	10	s034007
e.rccb.stand.2.25.30			30	s034001
e.rccb.stand.2.40.10	4	40	10	s034008
e.rccb.stand.2.40.30			30	s034002
e.rccb.stand.4.25.10		25	10	s034009
e.rccb.stand.4.25.30			30	s034003
e.rccb.stand.4.40.10		40	10	s034010
e.rccb.stand.4.40.30			30	s034004
e.rccb.stand.4.63.30		63	30	s034005

Автоматични прекъсвачи за дефектен ток e.rccb.pro

Тип АС (електромеханичен)

Предназначен да предпазва от токов удар в случай на случайно директно попадение или индиректен контакт с проводими части на електрически инсталации (електрически устройства), (RCD с $I_{\Delta n}$ - 10, 30 mA), както и за защита от пожар поради повреда на изолацията, когато ток на утечка протича към земята, (RCD с $I_{\Delta n}$, 300mA). Прекъсвачите за остатъчен ток от тип АС реагират синусоидално до различни диференциални токове на утечка.

Номинална изключвателна способност: 6 kA.



Име	Брой фази/ полюса	Номинален ток I_n , A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, $I_{\Delta n}$, A	Артикул
e.rccb.pro.2.16.10	2	16	10	p003001
e.rccb.pro.2.16.30			30	p003003
e.rccb.pro.2.25.10		25	10	p003002
e.rccb.pro.2.25.30			30	p003004
e.rccb.pro.2.25.100			100	p003008
e.rccb.pro.2.25.300			300	p003013
e.rccb.pro.2.40.30	2	40	30	p003005
e.rccb.pro.2.40.100			100	p003009
e.rccb.pro.2.40.300			300	p003014
e.rccb.pro.2.63.30		63	30	p003006
e.rccb.pro.2.63.100			100	p003010
e.rccb.pro.2.63.300			300	p003015
e.rccb.pro.4.25.30	4	25	30	p003018
e.rccb.pro.4.25.100			100	p003022
e.rccb.pro.4.25.300			300	p003027
e.rccb.pro.4.40.30		40	30	p003019
e.rccb.pro.4.40.100			100	p003023
e.rccb.pro.4.40.300			300	p003028
e.rccb.pro.4.63.30		63	30	p003020
e.rccb.pro.4.63.100			100	p003024
e.rccb.pro.4.63.300			300	p003029



Автоматични прекъсвачи за дефектен ток e.rccb.pro

Тип А (електромеханичен)

Предназначен за защита срещу токов удар в случай на случаен директен или индиректен контакт с проводящи части на електрически инсталации (електрически устройства) и за предотвратяване на пожари поради повреда на изолацията при протичане на ток на утечка към земята. Прекъсвачите за остатъчен ток тип А реагират както на синусоидален променлив ток, така и на пулсиращ диференциален ток на утечка на постоянен ток.

Номинална изключвателна способност: 6 kA.



Име	Брой фази/ полюса	Номинален ток In, A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Артикул
e.rccb.pro.A.2.16.30	2	16	30	p080001
e.rccb.pro.A.2.25.30		25		p080002
e.rccb.pro.A.2.40.30		40		p080003
e.rccb.pro.A.4.40.30	4			p080004

Автоматични прекъсвачи за остатъчен ток e.industrial.rccb Тип AC (електромеханичен)

Предназначен да предпазва от токов удар в случай на случайно директно попадение или индиректен контакт с проводими части на електрически инсталации (електрически устройства), (RCD с $I_{\Delta n}$ - 10, 30 mA), както и за защита от пожар поради повреда на изолацията при протичане на ток на утечка към земята, (RCD с $I_{\Delta n}$, 300mA) . Прекъсвачите за остатъчен ток от тип AC реагират синусоидално до различни диференциални токове на утечка.

Номинална изключвателна способност: 10 kA.



Име	Брой фази/ полюса	Номинален ток I_n , A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, $I_{\Delta n}$, A	Артикул
e.industrial.rccb.2.16.30	2	16	30	i0220010
e.industrial.rccb.2.25.30		25		i0220001
e.industrial.rccb.2.40.30		40		i0220002
e.industrial.rccb.2.63.30		63		i0220003
e.industrial.rccb.4.25.30	4	25	30	i0220004
e.industrial.rccb.4.25.100			100	i0220005
e.industrial.rccb.4.40.10		40	10	i0220006
e.industrial.rccb.4.40.100			100	i0220009
e.industrial.rccb.4.40.300			300	i0220011
e.industrial.rccb.4.63.30		63	30	i0220007
e.industrial.rccb.4.63.100			100	i0220008
e.industrial.rccb.4.63.300			300	i0220012

Диференциални прекъсвачи със свръхтокова защита e.rcbo.stand серия STAND Тип AC (електронен)

Прекъсвачите за остатъчен ток със защита срещу свръхток, e.rcbo.stand, са предназначени да предпазват лица от пряк или индиректен контакт с проводими части на електрически устройства, свързани към заземителни инсталации в сгради. Те също така предпазват кабелите и проводниците във вериги с ниско напрежение от претоварване и късо съединение, както и редки операции по превключване на електрически проводници.



Име	Брой фази/ полюса	времетокова характеристика	Номинален ток I_n , A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, $I_{\Delta n}$, A	Артикул
e.rcbo.stand.2.C06.30	1+N	C	6	30	s034101
e.rcbo.stand.2.C10.30			10		s034102
e.rcbo.stand.2.C16.30			16		s034103
e.rcbo.stand.2.C20.30			20		s034104
e.rcbo.stand.2.C25.30			25		s034105
e.rcbo.stand.2.C32.30			32		s034106

Автоматични прекъсвачи за дефектен ток със защита от свръхток e.elcb.stand series Тип AC (електронен)

Прекъсвачът за остатъчен ток от серията e.elcb.stand с функция за защита от свръхток е предназначен да предпазва хората от директен или индиректен контакт с открити проводящи части на електрически инсталации, свързани към подходящо заземяване в електрическите системи на сградата. Той също така предпазва кабелите и проводниците от свръхток и късо съединение. Устройството разполага с отделна ръкохватка, която позволява определяне на причината за работа: или от свръхток или от остатъчни токове. Номинална изключвателна способност: 4,5 kA.



Име	Брой фази/ полюса	времетокова характеристика	Номинален ток In, A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Артикул
e.elcb.stand.2.C10.30	1+N	C	10	30	p0620005
e.elcb.stand.2.C16.30			16		p0620006
e.elcb.stand.2.C25.30			25		p0620007
e.elcb.stand.2.C32.30			32		p0620008

Автоматични прекъсвачи за дефектен ток със защита от свръхток e.rcbo.pro серия тип A (електронна)

Предназначен за защита на електрически вериги с ниско напрежение от свръхток и късо съединение, както и за защита срещу токов удар в случай на случаен пряк или индиректен контакт с проводими части на електрически инсталации (електрически устройства), (10, 30 mA), рядко оперативно превключване на електрически вериги и предотвратяване на пожари поради повреда на изолацията по време на ток на утечка (100, 300 mA). Номинална изключвателна способност: 6 kA.



Име	Номинален ток In, A	времетокова характеристика	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Тип	Брой фази/ полюса	Артикул
e.rcbo.pro.2.B06.30	6	B	30	A	1+N	p0720004
e.rcbo.pro.2.B10.30	10					p0720005
e.rcbo.pro.2.B16.30	16					p0720006
e.rcbo.pro.2.C06.10	6	10	p0720001			
e.rcbo.pro.2.C06.30	6	30	p0720007			
e.rcbo.pro.2.C10.10	10	10	p0720002			
e.rcbo.pro.2.C10.30	10	30	p0720008			
e.rcbo.pro.2.C16.10	16	10	A			1+N
e.rcbo.pro.2.C16.30	16	30		p0720009		
e.rcbo.pro.2.C20.30	20			p0720027		
e.rcbo.pro.2.C25.30	25			p0720010		
e.rcbo.pro.2.C32.30	32			p0720011		
e.rcbo.pro.2.C40.30	40			p0720012		
e.rcbo.pro.2.C50.30	50			p0720013		
e.rcbo.pro.2.C63.30	63			p0720014		
e.rcbo.pro.4.C16.100	16			100	3+N	
e.rcbo.pro.4.C16.30	16	30		p0720015		
e.rcbo.pro.4.C25.100	25	100		p0720022		
e.rcbo.pro.4.C25.30	25	30		p0720016		
e.rcbo.pro.4.C32.100	32	100		p0720023		
e.rcbo.pro.4.C32.30	32	30		p0720017		
e.rcbo.pro.4.C40.100	40	100	p0720024			
e.rcbo.pro.4.C40.30	40	30	p0720018			



Име	Номинален ток In, A	времетокова характеристика	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Тип	Брой фази/ полюса	Артикул
e.rcbo.pro.4.C50.100	50	C	100	A	3+N	p0720025
e.rcbo.pro.4.C50.30	50		30			p0720019
e.rcbo.pro.4.C63.100	63		100			p0720026
e.rcbo.pro.4.C63.30	63		30			p0720020

Автоматични прекъсвачи за остатъчен ток със защита от свръхток с отделна дръжка за включване/изключване серия e.elcb.pro

Тип AC (електромеханичен)

Прекъсвачите за дефектен ток със защита от свръхток от серията e.elcb.pro са предназначени да предпазват лица от директен или индиректен контакт с открити части на електрически инсталации, свързани към подходящи заземителни устройства в сградни електрически системи. Те също така предпазват електрически кабели и проводници с ниско напрежение от свръхток и късо съединение. Устройството разполага с отделна ръкохватка, която позволява определяне на причината за работа: или от свръхток или от остатъчни токове.

Номинална изключвателна способност: 6 kA.



Име	Брой фази/ полюса	времетокова характеристика	Номинален ток In, A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Артикул
e.elcb.pro.2.C10.30	1+N	C	10	30	p0620001
e.elcb.pro.2.C16.30			16		p0620002
e.elcb.pro.2.C25.30			25		p0620003
e.elcb.pro.2.C32.30			32		p0620004

Автоматични прекъсвачи за остатъчен ток със защита срещу свръхток e.industrial.elcb серия Тип AC (електромеханичен)

Предназначен за защита на електрически вериги с ниско напрежение от свръхток и късо съединение, както и за предпазване от електрически удар в случай на случаен пряк или непряк контакт с проводими части на електрически инсталации (електрически устройства), (30 mA), предотвратяване на пожари поради повреда на изолацията по време на ток на утечка (300 mA) и рядко превключване на електрически вериги. Номинална изключвателна способност: 10 kA.



Име	Брой фази/ полюса	времетокова характеристика	Номинален ток In, A	Номинален остатъчен капацитет на прекъсване, Im, A	Артикул
e.industrial.elcb.2.C06.30	1+N	C	6	30	i0230001
e.industrial.elcb.2.C10.30			10		i0230002
e.industrial.elcb.2.C16.30			16		i0230003
e.industrial.elcb.2.C20.30			20		i0230004
e.industrial.elcb.2.C25.30			25		i0230005
e.industrial.elcb.2.C32.30			32		i0230006
e.industrial.elcb.2.C06.300			6	300	i0230007
e.industrial.elcb.2.C10.300			10		i0230008
e.industrial.elcb.2.C16.300			16		i0230009
e.industrial.elcb.2.C20.300			20		i0230010
e.industrial.elcb.2.C25.300			25		i0230011
e.industrial.elcb.2.C32.300			32		i0230012

Керамични предпазители e.fuse

Предназначен за защита на: разпределителни табла, кабели и проводници срещу свръхток и късо съединение.



Име	Номинален ток In, A	Размер	Артикул
e.fuse.1038.2	2	10×38	i0610011
e.fuse.1038.4	4		i0610012
e.fuse.1038.6	6		i0610013
e.fuse.1038.8	8		i0610014
e.fuse.1038.10	10		i0610015
e.fuse.1038.13	13		i0610016
e.fuse.1038.16	16		i0610017
e.fuse.1038.20	20		i0610018
e.fuse.1038.25	25		i0610019
e.fuse.1038.32	32		i0610021
e.fuse.1451.25	25	14×51	i0610020
e.fuse.1451.32	32		i0610022
e.fuse.1451.40	40		i0610023
e.fuse.1451.50	50		i0610024
e.fuse.1451.63	63		i0610025

Основи за керамични предпазители за DIN шина e.fuse

Предназначен за монтаж на цилиндрични предпазители. Предпазителят е снабден с индикатор за състоянието на горната вложка на предпазителя.



Име	Брой фази/полюса	Номинален ток In, A	Размер	Артикул
e.fuse.1038.h1	1	32	10×38	i0300001
e.fuse.1038.h2	2			i0300002
e.fuse.1038.h3	3			i0300003
e.fuse.1451.h1	1	63	14×51	i0300004
e.fuse.1451.h2	2			i0300005
e.fuse.1451.h3	3			i0300006

Товарови разединители e.is.pro (I-0)

Предназначен за неавтоматично изключване на електрически вериги.



Име	Брой фази/полюса	Номинален ток In, A	Артикул
e.is.pro.1.40	1	40	p008017
e.is.pro.1.50		50	p008007
e.is.pro.1.63		63	p008003
e.is.pro.1.125		125	p008008
e.is.pro.2.40	2	40	p008018
e.is.pro.2.50		50	p008026
e.is.pro.2.63		63	p008011
e.is.pro.2.125		125	p008012
e.is.pro.3.40	3	40	p008019
e.is.pro.3.50		50	p008009
e.is.pro.3.63		63	p008020
e.is.pro.3.125		125	p008010
e.is.pro.4.40	4	40	p008021
e.is.pro.4.50		50	p008027
e.is.pro.4.63		63	p008022
e.is.pro.4.125		125	p008028

Модулни товарни разединители от серия e.is3.pro (I-O-II) - двупосочни

Модулните двупосочни товарни разединители са предназначени за автоматично изключване и изолиране на вериги с ниско напрежение.



Име	Брой фази/полюса	Номинален ток In, A	Артикул
e.is3.pro.1.63	1	63	p008013
e.is3.pro.2.63	2		p008014
e.is3.pro.3.63	3		p008015
e.is3.pro.4.63	4		p008016

Модулни контактори на DIN шина e.mc

Модулните контактори са предназначени за защита на електрически инсталации и устройства за ниско напрежение от свръхток и късо съединение, както и рядко превключване на електрически мрежи.



Име	Брой контакти	Номинален ток In, A	Номинално напрежение на бобината Uc (V)	Артикул
e.mc.220.2.20.2NO	2	20	~ 230	p005017
e.mc.220.2.25.2NO		25		p005001
e.mc.220.2.40.2NO		40		p005003
e.mc.220.2.63.2NO		60		p005018
e.mc.220.2.25.1NO+1NC		25		p005020
e.mc.220.2.25.2NC	4	25		p005025
e.mc.220.4.20.4NO		20		p005019
e.mc.220.4.25.4NO		25		p005005
e.mc.220.4.40.4NO		40		p005007
e.mc.220.4.63.4NO		63		p005009
e.mc.220.4.25.3NO+1NC		25		p005021
e.mc.220.4.25.2NO+2NC		25		p005022
e.mc.220.4.25.4NC		25		p005024
e.mc.220.4.100.4NO		100		p005023

Акcesoари за модулни контактори**Допълнителен страничен контакт**

Предназначен да показва статуса на група контакти в модулни контактори e.mc във вериги за управление и сигнализация.



Име	Номинален ток In, A	ВИД	Артикул
e.mc.aux	6	1NO+1NC	p005101

Контакти за DIN шина e.professional, e.standard

Предназначен за монтаж в електрически табла за оперативни цели, свързване на различни преносими устройства към мрежата, като удължители, преносими лампи и др.



Име	Тип	БРОЙ КОНТАКТИ	Номинален ток In, A	Номинално напрежение на бобината, Ue, V	Артикул
e.socket.pro.din.tms	ШУКО	2p+z	16	~ 250	s004002
e.socket.stand.din	Тип C, CEE 7/16,	2p	10	~ 250	s004001

Светлинни индикатори за DIN шина

Предназначен за индикация: наличието на фазово напрежение 230 V, 50 Hz в електрически вериги за ниско напрежение, състоянието и режима на експлоатация на електрическо оборудване.



Име	Номинално управляващо напрежение на бобината, U _e , V	Цвят на светлинния индикатор	Артикул
e.i.din.220.blue	~ 230	СИН	p059003
e.i.din.220.green		ЗЕЛЕН	p059002
e.i.din.220.orange		ОРАНЖЕВ	p059006
e.i.din.220.red		ЧЕРВЕН	p059001
e.i.din.220.white		БЯЛ	p059005
e.i.din.220.yellow		ЖЪЛТ	p059004

Бутони на DIN шина

Предназначени са за използване в електрически вериги за управление на различно електрическо оборудване (контактори, релета за автоматизация и др.) с напрежение до 230 V, 50 Hz.

Бутони на DIN шина NO+NC



Име	Цвят	Номинално напрежение, V	Артикул
e.pb.din.red	Червен	~ 230	i0790001
e.pb.din.green	Зелен		i0790002

Бутони на DIN шина NO+NC с индикатор



Име	Цвят	Номинално напрежение, V	Артикул
e.pbi.din.red	Червен	~ 230	i0790003
e.pbi.din.green	Зелен		i0790004

Бутони на DIN шина NO+NC със заключване и индикатор



Име	Цвят	Номинално напрежение, V	Артикул
e.pbif.din.red	Червен	~ 230	i0790005
e.pbif.din.green	Зелен		i0790006

Захранване за DIN шина

Предназначени за захранване на електрически устройства с постоянен ток при стабилизирано напрежение.



Име	Номинална мощност, w	DC спад на напрежението, V	Изходен ток, A	Артикул
e.m-power.15.24	15	= 24	0,63	i083001
e.m-power.30.12	30	= 12	2	i083002
e.m-power.30.24		= 24	1,5	i083003
e.m-power.60.12	60	= 12	4,6	i083004
e.m-power.60.24		= 24	2,5	i083005
e.m-power.120.24	120	= 24	5	i083006

Автоматични прекъсвачи с лят корпус e.industrial.ukm.S

Предназначени са за защита на електрически мрежи ниско напрежение от претоварване и токове на късо съединение, както и за редки оперативни превключвания на електрически мрежи. Честотата на задействане на електромагнитния разединител е $10 \text{ In} \pm 20 \%$.



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.60S.10	60	10	10/5	i0010015
e.industrial.ukm.60S.16		16		i0010014
e.industrial.ukm.60S.20		20		i0010016
e.industrial.ukm.60S.25		25		i0010026
e.industrial.ukm.60S.32		32		i0010001
e.industrial.ukm.60S.40		40		i0010002
e.industrial.ukm.60S.50		50		i0010003
e.industrial.ukm.60S.63		63		i0010004



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.100S.40	100	40	50/35	i0010020
e.industrial.ukm.100S.50		50		i0010021
e.industrial.ukm.100S.63		63		i0010022
e.industrial.ukm.100S.80		80		i0010005
e.industrial.ukm.100S.100		100		i0010006



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.400S.300	400	300	70/70	i0010027
e.industrial.ukm.400S.315		315		i0010032
e.industrial.ukm.400S.320		320		i0010035
e.industrial.ukm.400S.400		400		i0010010



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.630S.500	630	500	70/70	i0010028
e.industrial.ukm.630S.630		630		i0010011



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.800S.700	800	700	70/70	i0010029
e.industrial.ukm.800S.800		800		i0010012

на електромагнитния разединител е $10 \text{ In} \pm 20 \%$.



Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.1000S.1000	1500	1000	80/40	i0010023
e.industrial.ukm.1250S.1250		1250		i0010024

Кратност на сработване на електромагнитния освобождавач - $7 \text{ In} \pm 20 - 7 \text{ In} \pm 20 \%$.




Име	Размер на рамката	Номинален ток, А	Изключвателна способност при ~ 400 V, Icu/Ics, kA	Артикул
e.industrial.ukm.1600S.1600	1600	1600	80/40	i0010030

Спомагателно оборудване към автоматични прекъсвачи с лят корпус e.industrial.ukm.S

Спомагателни контакти e.industrial.ukm.F

Те са предназначени да указват позицията на силовите контакти на прекъсвачи e.industrial.ukm.S (Вкл./ Изкл.). JX контактна лента се използва за свързване на сигналните проводници.



Име	Размер на рамката	Артикул
e.industrial.ukm.60.F	60S	i0030001
e.industrial.ukm.100.F	100S	i0030002
e.industrial.ukm.250.F	250S	i0030003
e.industrial.ukm.400-800.F	400-800S	i0030004

Шунт (аварийни) контакти e.industrial.ukm.B

Те се използват за индикация на задействане на прекъсвача e.industrial.ukm.S срещу претоварване или късо съединение поради задействане на минимално напрежение, шунт или натискане на бутона "ТЕСТ".

Освен това контактната лента JX се използва за свързване на сигналния кабел.



Име	Размер на рамката	Артикул
e.industrial.ukm.60.B	60S	i0020001
e.industrial.ukm.100.B	100S	i0020002
e.industrial.ukm.250.B	250S	i0020003
e.industrial.ukm.400-800.B	400-800S	i0020004

Шунт освобождава e.industrial.ukm.FL

Те са предназначени за дистанционно задействане на прекъсвача e.industrial.ukm.S чрез изпращане на импулс на напрежение към изключвател. Допълнително, контактната лента JX се използва за свързване на проводниците.



Име	Размер на рамката	Артикул
e.industrial.ukm.60.FL	60S	i0070004
e.industrial.ukm.100.FL	100S	i0070001
e.industrial.ukm.250.FL	250S	i0070002
e.industrial.ukm.400-800.FL	400-800S	i0070003

Контактори и термични релета серия e.pro

Контактори серия e.pro.ukc

Предназначен за използване в стационарни инсталации за дистанционно пускане, спиране и реверсиране на 3-фазни асинхронни двигатели с катерица, както и за превключване на групи осветителни вериги, активни и нискоиндуктивни товари



Име	Номинален работен ток, A (AC-3)	Захранващо напрежение на бобината, V	Допълнителни контакти	Артикул
e.pro.ukc.1.09.230.1NO	9	~ 230	1NO	p009101
e.pro.ukc.1.09.400.1NO	9	~ 400		p009102
e.pro.ukc.1.12.230.1NO	12	~ 230		p009103
e.pro.ukc.1.12.400.1NO	12	~ 400		p009104
e.pro.ukc.1.18.230.1NO	18	~ 230		p009105
e.pro.ukc.1.18.400.1NO	18	~ 400		p009106
e.pro.ukc.2.25.230.1NO	25	~ 230		p009107
e.pro.ukc.2.25.400.1NO	25	~ 400		p009108
e.pro.ukc.2.32.230.1NO	32	~ 230		p009109
e.pro.ukc.2.32.400.1NO	32	~ 400		p009110
e.pro.ukc.1.09.230.1NC	9	~ 230	1NC	p009121
e.pro.ukc.1.12.230.1NC	12	~ 230		p009122
e.pro.ukc.1.18.230.1NC	18	~ 230		p009123
e.pro.ukc.2.25.230.1NC	25	~ 230		p009124
e.pro.ukc.2.32.230.1NC	32	~ 230		p009125



Име	Номинален работен ток, А (АС-3)	Захранващо напрежение на бобината, V	Допълнителни контакти	Артикул
e.pro.ukc.3.40.230.1NO+1NC	40	~ 230	1NO+1NC	p009111
e.pro.ukc.3.40.400.1NO+1NC	40	~ 400		p009112
e.pro.ukc.3.50.230.1NO+1NC	50	~ 230		p009113

Контактори с намотка за променлив ток e.industrial.ukc



Име		Номинално напрежение, V	Вид и брой на допълнителните контакти	Артикул
e.industrial.ukc.9.230	9	~ 230	1NO+1NC	
e.industrial.ukc.9.400		~ 400		
e.industrial.ukc.12.230		~ 230		i.0090002
e.industrial.ukc.12.400		~ 400		i.0090021
e.industrial.ukc.18.230	18	~ 230		i.0090059
e.industrial.ukc.18.400		~ 400		i.0090060
e.industrial.ukc.25.230	25	~ 230		i.0090061
e.industrial.ukc.25.400		~ 400		i.0090062
e.industrial.ukc.32.230	32	~ 230		i.0090030
e.industrial.ukc.40.230	40	~ 230		i.0090004
e.industrial.ukc.40.400		~ 400		i.0090011
e.industrial.ukc.50.230	50	~ 230		i.0090034
e.industrial.ukc.50.400		~ 400		i.0090035
e.industrial.ukc.65.230	65	~ 230		i.0090038
e.industrial.ukc.65.400		~ 400		i.0090039
e.industrial.ukc.75.230	75	~ 230		i.0090042
e.industrial.ukc.75.400		~ 400		i.0090043
e.industrial.ukc.85.230	85	~ 230		i.0090005
e.industrial.ukc.85.400		~ 400		i.0090023
e.industrial.ukc.100.230	100	~ 230		i.0090049
e.industrial.ukc.100.400		~ 400		i.0090050
e.industrial.ukc.120.230	120	~ 230		i.0090006
e.industrial.ukc.120.400	150	~ 400		i.0090051
e.industrial.ukc.150.230		~ 230		i.0090007
e.industrial.ukc.150.400	180	~ 400		i.0090056
e.industrial.ukc.180.230		~ 230		i.0090063
e.industrial.ukc.180.400	220	~ 400		i.0090064
e.industrial.ukc.220.230		~ 230		i.0090008
e.industrial.ukc.220.400		~ 400		i.0090027



Име	Номинален ток, А	Номинално напрежение V	Вид и брой на допълнителните контакти	Артикул
e.industrial.ukc.330.230	330	~ 230	1NO	i.0090065
e.industrial.ukc.330.400		~ 400		i.0090066
e.industrial.ukc.400.230	400	~ 230		i.0090009
e.industrial.ukc.400.400		~ 400		i.0090082
e.industrial.ukc.500.230	500	~ 230		i.0090067
e.industrial.ukc.500.400		~ 400		i.0090068
e.industrial.ukc.630.230	630	~ 230		i.0090015
e.industrial.ukc.630.400		~ 400		i.0090055
e.industrial.ukc.800.230	800	~ 230		i.0090016
e.industrial.ukc.800.400		~ 400		i.0090083

Спомагателно оборудване към контактори e.industrial series

Механична блокировка за контактори e.industrial.ar

Предназначен за взаимно механично блокиране на (два) контактора от едновременно включване, когато са монтирани в реверсивни вериги, стартиране на двигателя звезда/триъгълник, автоматично резервиране и др.



Име	Контакторни връзки	Артикул
e.industrial.ar85	ukc 9...ukc 85	i.0150001
e.industrial.ar150	ukc 120...ukc 220	i.0150002

Спомагателни контактори e.industrial.au.m

Предназначени са за увеличаване на спомагателната контактна група на контакторите e.industrial.ukc



Име	Контакти	Артикул
e.industrial.au.2.20	2NO	i0140002
e.industrial.au.2.11	1NO+1NC	i0140006



Име	Контакти	Артикул
e.industrial.au.4.40	4NO	i0140003
e.industrial.au.4.04	4NC	i0140009
e.industrial.au.4.13	1NO+3NC	i0140008
e.industrial.au.4.31	3NO+1NC	i0140004
e.industrial.au.4.22	2NO+2NC	i0140007



Име	Контакти	Артикул
e.industrial.au.11lr (side)	1NO+1NC	i0140001



Име	Контакти	Артикул
e.industrial.au.100.11 (side)	1NO+1NC	i0140005

Таблица за избор на спомагателно оборудване за контактори

Име	Електротермичен	Допълнителни контакти	Заклучващ механизъм	Шунт добавка	Управляващи бобини				
e.industrial.ukc.6m	ukh.13M	au.m.11 au.m.22	ar12m	—	—				
e.industrial.ukc.9M									
e.industrial.ukc.12M									
e.industrial.ukc.9	ukh.22	au.11lr au.2.20 au.2.11 au.4.40 au.4.04 au.4.13 au.4.31 au.4.22	ar85	ac.9	ukc.coil.40				
e.industrial.ukc.12									
e.industrial.ukc.18									
e.industrial.ukc.25									
e.industrial.ukc.32	ukh.40			au.11lr au.2.20 au.2.11 au.4.40 au.4.04 au.4.13 au.4.31 au.4.22	ar85	ac.9	ukc.coil.40		
e.industrial.ukc.40									
e.industrial.ukc.50	ukh.85					au.11lr au.2.20 au.2.11 au.4.40 au.4.04 au.4.13 au.4.31 au.4.22	ar85	ac.50	ukc.coil.85
e.industrial.ukc.65									
e.industrial.ukc.75									
e.industrial.ukc.85									
e.industrial.ukc.100	ukh.100 ukh.125	—	—					—	ukc.coil.125
e.industrial.ukc.120									
e.industrial.ukc.150	ukh.150	au100.11	ar150						ukc.coil.150
e.industrial.ukc.180									
e.industrial.ukc.220									
e.industrial.ukc.220	ukh.220			au100.11	ar150	ukc.coil.220			
e.industrial.ukc.330									
e.industrial.ukc.400									
e.industrial.ukc.500									
e.industrial.ukc.630	ukh.630	au.2.20 au.2.11 au.4.40 au.4.04 au.4.13 au.4.31 au.4.22	ar400	ukc.coil.330					
e.industrial.ukc.400									
e.industrial.ukc.500			ar500		ukc.coil.400				
e.industrial.ukc.630									
e.industrial.ukc.800	ukh.800	au.4.31 au.4.22	ar800	ukc.coil.630					

Магнитни моторни пускатели e.industrial серия, IP55

Магнитни пускатели на мотори e.industrial.ukq

Предназначени са за дистанционно пускане/спиране на трифазни асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор и защитата им от: претоварване; асиметрия на натоварването; прекъсване на фазата. IP55 магнитен стартер e.industrial.ukq се състои от контактор e.industrial.ukc, термично реле e.industrial.ukh и херметичен корпус с бутони "Старт" и "Стоп".



Име	V	Категория на приложение AC-3 (380), A	Контролни граници на тока на термичното реле, A	Артикул
e.industrial.ukq.9mb.230V	~ 230	9	6-9	i0100012
e.industrial.ukq.12mb.230V		12	9-13	i0100013
e.industrial.ukq.18mb.230v		18	12-18	i0100015
e.industrial.ukq.22mb.230v		22	16-22	i0100016
e.industrial.ukq.25mb.230v		25	17-25	i0100022
e.industrial.ukq.32mb.230V		32	24-36	i0100014
e.industrial.ukq.40mb.230v		40	28-40	i0100017
e.industrial.ukq.50mb.230v		50	34-50	i0100018
e.industrial.ukq.65b.230		65	45-65	i0100019
e.industrial.ukq.75b.230		75	54-75	i0100020
e.industrial.ukq.85b.230		85	63-85	i0100021
e.industrial.ukq.9mb	~ 400	9	6-9	i0100001
e.industrial.ukq.12mb		12	9-13	i0100002
e.industrial.ukq.18mb		18	12-18	i0100003
e.industrial.ukq.22mb		22	16-22	i0100004
e.industrial.ukq.25mb		25	17-25	i0100023
e.industrial.ukq.32mb		32	24-36	i0100005
e.industrial.ukq.40mb		40	28-40	i0100006

Моторна защита e.mp.pro


Предназначени са за управление и защита на трифазни асинхронни двигатели с късо съединен ротор от късо съединение, претоварване и индиректно от прекъсване и разминаване на фазите.



Име	Брой фази	Диапазон на настройка на термичното освобождаване, A	Артикул
e.mp.pro.0.4	3	0,25...0,4	p004015
e.mp.pro.0.63		0,4...0,63	p004016
e.mp.pro.1		0,63...1	p004017
e.mp.pro.1.6		1...1,6	p004001
e.mp.pro.2.5		1,6...2,5	p004002
e.mp.pro.4		2,5...4	p004003
e.mp.pro.6.3		4...6,3	p004004
e.mp.pro.10		6...10	p004005
e.mp.pro.14		9...14	p004018
e.mp.pro.18		13...18	p004019
e.mp.pro.23		17...23	p004007
e.mp.pro.25		20...25	p004020
e.mp.pro.32		24...32	p004021
e.mp.pro.40		25...40	p004022
e.mp.pro.63		40...63	p004010
e.mp.pro.80		56...80	p004011

Междинни релета e.control.p

Предназначени са за разклоняване и предаване на управляващи сигнали към изпълнителни механизми във вериги за управление и автоматизация.



Име	Работен ток, А	Групи контакти	Напрежение на бобината	Артикул
e.control.p1031	10	3	= 12	i.ly3.12dc
e.control.p1032			~ 12	i.ly3.12ac
e.control.p1033			= 24	i.ly3.24dc
e.control.p1034			~ 24	i.ly3.24ac
e.control.p1035			~ 110	i.ly3.110ac
e.control.p1036			~ 230	i.ly3.230ac
e.control.p1036L			~ 230	i.ly3n.230ac
e.control.p1041	10	4	= 12	i.ly4.12dc
e.control.p1042			~ 12	i.ly4.12ac
e.control.p1043			= 24	i.ly4.24dc
e.control.p1044			~ 24	i.ly4.24ac
e.control.p1045			~ 110	i.ly4.110ac
e.control.p1046			~ 230	i.ly4.230ac
e.control.p1046L			~ 230	i.ly4n.230ac
e.control.p531	5	3	= 12	i.my3.12dc
e.control.p532			~ 12	i.my3.12ac
e.control.p533			= 24	i.my3.24dc
e.control.p534			~ 24	i.my3.24ac
e.control.p535			~ 110	i.my3.110ac
e.control.p536			~ 230	i.my3.230ac
e.control.p536L			~ 230	i.my3n.230ac
e.control.p341	3	4	= 12	i.my4.12dc
e.control.p342			~ 12	i.my4.12ac
e.control.p343			= 24	i.my4.24dc
e.control.p344			~ 24	i.my4.24ac
e.control.p345			~ 110	i.my4.110ac
e.control.p346			~ 230	i.my4.230ac
e.control.p346L			~ 230	i.my4n.230ac

Име	Работен ток, А	Групи контакти	Артикул
e.control.p103s	10	3	i.ptf.11a
e.control.p104s	10	4	i.ptf.14a
e.control.p53s	5	3	i.pif.11a
e.control.p34s	3	4	i.pif.14a

* L – с LED индикация

Разклонителна кутия на DIN шина e.sn.pro


Те се използват за свързване на специални линии.



Име	Номинален ток, А	Вход/изход (сечение на проводника, mm²)	ГАБАРИТИ L×H×W, mm	Артикул
e.sn.pro.80	80	1 (6-16)/2 (2,5-16), 4 (2,5-6)	69×46×30	p0680001
e.sn.pro.125	125	1 (10-35), 1 (6-16)/6 (2,5-16)	77×46×29	p0680002
e.sn.pro.160	160	1 (10-70), 1 (6-16)/6 (2,5-16)	77×46×29	p0680003
e.sn.pro.250	250	1 (35-120)/2 (6-35), 5 (2,5-16), 4 (2,5-10)	96×50×49	p0680004
e.sn.pro.400	400	1 (95-185)/2 (6-35), 5 (2,5-16), 4 (2,5-10)	96×50×49	p0680005
e.sn.pro.500	500	1 (шина 3×15...8×24 mm)/2 (6...35), 5 (2,5...16), 4 (2,5...10)	96×50×49	p0680006

Нулеви шини CBS от серия PRO на DIN шина в комплекта

Предназначени са за свързване на едножилни и многожилни проводници, завършващи с накрайници. Изработват се с два или четири клемни конектора.



Име	Групи контакти mm	Брой модули за 17,5 mm	Сечение на свързваните проводници, mm ²		Макс. ток А	Артикул
			С накрайник	Без накрайник		
e.cbs.pro.4.7	5×5,3; 2×7,5	3,8	1,5-6; 6-16	2,5-6; 10-25	100	p0650004

Нулеви шини на DIN шина в изолирана кутия e.bsi.pro.1

Предназначени са за електрическо свързване на неутрални проводници. Монтира се на DIN шина 35 мм. Номинален ток - 63 А.



Име	Брой контакти	Габарити, mm	Размр на шината, mm	Артикул
e.bsi.pro.1.7	7	49×14×31	6×9	p0650007
e.bsi.pro.1.7 green				p0650017

Нулеви шини в изолиран корпус, универсални e.bsi.pro.2

Предназначени са за електрическо свързване на неутрални проводници. Номинален ток - 63 А. Монтира се на DIN шина 35 мм, както и на монтажен панел.



Име	Брой контакти	Размер				Размер на мениговата шина, mm	Артикул
		L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm		
e.bsi.pro.2.8	8	78,2	53,7	68,2	35	6×9	p0650012

DIN шини

Предназначени са за монтаж на модулно електрическо оборудване в нисковолтови комплектни устройства.



Име	Тип	Дължина, m	Артикул
e.din.stand.rail.101.25	perforated	0,25	s0230006

Скоби за кабели

Предназначени са за връзване и закрепване на кабели, проводници и др.



Име	Метрики (Дължина/ширина), mm	Цвят	Артикул
e.ct.stand.400.8.black	400×8	Черен	s015062

Щуцери, IP54

Щуцери PG

Предназначени са за фиксиране и херметично вкарване на кабел или проводник в кутии, шкафове и други продукти.



Име	Диаметър на проводника mm	Дължина, mm	Diameter of the cut, mm	Артикул
e.pg.stand.13,5	6-12	9	20	s018004

Комплекти термосвиваеми шлаухи e.thermo.stand.set

Предназначени са за изолация на жични съединения.



Име	Брой	Дължина, mm	Диаметър предо/след свиване, mm	Артикул
e.thermo.stand.set.6.3	24	100	6/3	s063003

Електрически пластмасов и бакелитен фасунг

Предназначени са за монтаж и фиксиране на светлинни източници в осветителни тела



Име	Материал	Вид/размер	Цвят	Номинален ток (A/230 V)	Захващане	Сечение на проводника mm ²	Fixation of the lampshade	Артикул
e.lamp socket.E27.pl.black	Пластмаса	E27	черен	4	spring contact	0,75...1,5	–	s9100009
e.lamp socket with nut. E27.bk.black	Бакелит				helical		nut	s9100008

Електрически керамичен фасунг

Предназначени са за монтаж и фиксиране на светлинни източници в осветителни тела.



Име	Материал	Вид/размер	Номинален ток (A/230 V)	Сечение на проводника mm ²	Дължина mm	Артикул
e.lamp socket.E27.cer	Керамични	E27	4	0,5...1,5	–	s9100014
e.lamp socket.GU10.cer		GU10	2	–	100	s9100011

Преходници за пластмасови лампи

Предназначени са за монтаж в цокъл с един тип (размер) основа, светлинни източници с различен тип (размер) основа.



Име	Материал	Вид/размер	Цвят	Номинален ток (A/230 V)	Артикул
e.lamp adapter.E40/E27.white	Пластмаса	E40×E27	white	6	s9100020

Индикатори за напрежение (фазомери/тестери)

Предназначени са за индикация на напрежението във вериги с променлив ток и битово електрическо оборудване.



Име	Описание	Дължина, mm	Артикул
e.tool.test02	Отвертка - индикаторна AC, 100-500 V Материал на острието: въглеродна стомана Слот: прав 3,5 мм Измерване: контакт	140	t001102
e.tool.test04	Отвертка - индикаторна AC, 100-500 V Материал на острието: CRV стомана Слот: прав 4 мм Измерване: контактно	190	t001104
e.tool.test08	Отвертка - индикаторна AC/DC70-250V Материал на острието: CRV стомана Слот: прав 3,5 мм Измерване: контактно	140	t001108
e.tool.test10	Тестер за индикатори Материал на острието: стомана A3 Слот: прав 3 мм Измерване: контакт AC/DC 12-250 V, отворена верига, цялост на веригата, индикация, осветяване	130	t001110
e.tool.test11	Индикатор AC/DC 6-380 V Измерване: контакт	185	t001111

Монофазни релета за контрол на напрежението e.control.v

Те са предназначени да контролират стойността на захранващото напрежение в едно-фазни вериги с променлив ток и да предпазват потребителите на електроенергия от повишено или понижено напрежение чрез изключване на захранващото напрежение, когато то превиши зададените граници с определено времезакъснение и автоматично включване на захранването. захранване с определено времезакъснение при възстановяване на нормалното (номинално) ниво на напрежение.



Име	Обхват на настройка на напрежение, V		Закъснение при изключване, s	Обхват на време за настройка на включване, s	Номинален ток A	Артикул
	Горна граница	Долна граница				
e.control.v08	~ 210-300	~ 120-210	≥120 V-0,5 s, <120 V-0,1 s, at пrenaпpежeниe - 0,5 s	5-600	32	p0690013
e.control.v09					64	p0690014

Астрономическо реле за време

Предназначено е за автоматично управление на осветлението без използване на светлинни сензори с контролирано превключване въз основа на времето на залез и изгрев въз основа на координати на местоположението.



Име	Номинална честота Hz	Номинално работно напрежение Ue, V	Номинален ток In, A	Артикул
e.control.t10	50	AC/DC 24-264	16A (AC-1)	i0310013
e.control.t10m	50/60			i0310035

Реле за контрол на температурата e.control.h

Предназначени са за контрол и поддържане на температурата на въздуха в жилищни и промишлени помещения, както и на предмети и течности в различни технологични процеси на дадено ниво чрез управление на отоплителни или охлаждащи електрически съоръжения.



Име	Номинално напрежение voltage, V	Номинален ток at 250 V, A	Възможност за настройка, °C	Вид контакти	Артикул
e.control.h01	~/= 24-240	16	-5...+40	1 C/O	i0310016



Име	Номинално напрежение V	Номинален ток at 250 V, A	Възможност за настройка, °C	Вид контакти	Артикул
e.control.h02	~/= 24-240	16	-25...+130	1 NO	i0310017

ELECTRICAL NEWEST EXCLUSIVE EXTENDED TECHNOLOGIES



България, обл. Варна,
гр. Варна, ул. «Родопи» 11
тел.: +359 (88) 928 03 23
email: manager@enext.bg

www.shop.enext.bg

